



12925 Brookprinter Place, Bldg. 400
Poway, CA 92064

858 486 3838
F 858 486 7979

YAMAHA

YZF-R6 & YZF-R6s Models (Slip-On)

03-07'

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Allentare la fascetta di serraggio tra raggruppamento e raccordo originale.
- Rimuovere la vite di sostegno terminale.
- Asportare il terminale originale.
- Inserire la fascetta in dotazione nel kit nel raccordo basso KR TUNED.
- Innestare il raccordo nel raggruppamento originale.
- Innestare il terminale ed ancorare con il raccordo appena montato tramite la molla.
- Serrare il terminale alla pedana passeggero mediante fascetta di sostegno e bulloneria fornita nel kit.
- Serrare la fascetta tra raccordo e raggruppamento.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Loosen clamp between stock collector and stock mid-pipe.
- Remove bolt securing silencer to frame.
- Take off stock silencer.
- Fit KR TUNED clamp to KR TUNED low mount mid-pipe.
- Fit KR TUNED mid-pipe to original collector.
- Fit KR TUNED silencer and anchor to KR TUNED mid-pipe using spring.
- Secure silencer to passenger foot-rest using clamp and nuts and bolts from KR TUNED kit.
- Secure clamp between KR TUNED mid-pipe and original collector.
- Double check to make sure you tighten every thing in place.